

ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA

Processo de Licitação nº/2026

Dispensa Eletrônica nº/2026

A empresa (razão social), devidamente inscrita no CNPJ nº _____, com sede na (endereço completo), por meio de seu(sua) representante legal (qualificação completa), apresenta e submete à apreciação de Vossas Senhorias, nossa Proposta relativa à Dispensa Eletrônica em referência, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados em sua execução.

LOTE	Equipamento/TIC	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA: Equipamento multifuncional laser monocromático com funções integradas de impressão, cópia e digitalização. Velocidade de impressão de no mínimo 34 páginas por minuto (ppm) em papel formato A4 ou 36 ppm em papel formato Carta. Resolução de impressão de no mínimo 1.200 x 1.200 dpi (ou qualidade interpolada equivalente a 2.400 x 600 dpi HQ1200). Tempo de saída da primeira página igual ou inferior a 8,5 segundos a partir do modo de espera. Recurso de impressão frente e verso (duplex) automático e integrado. Processador com frequência mínima de 600 MHz e memória RAM mínima de 128 MB. Pannel de controle com visor LCD retroiluminado de no mínimo 2 linhas de texto. Bandeja principal inferior com capacidade mínima para 250 folhas de papel de 75 g/m². Alimentador Automático de Documentos (ADF) com capacidade mínima para 50 folhas. Entrada de alimentação manual de no mínimo 1 folha para mídias especiais. Suporte a papéis nos formatos A4, Carta, Ofício (Legal), Executivo, Folio, A5, A6 e envelopes. Suporte a gramaturas de 60 a 163 g/m² na bandeja padrão e de 60 a 230 g/m² na entrada manual. Presença de 01 porta USB 2.0 de alta velocidade. Interface de rede local cabeada Ethernet 10Base-T/100Base-TX (porta RJ-45). Interface de rede sem fio Wi-Fi (802.11 b/g/n) com suporte a Wi-Fi Direct. Compatibilidade com impressão móvel por meio de tecnologias como AirPrint, Mopria ou aplicativo do fabricante. Scanner de mesa (vidro plano) acompanhado de Alimentador Automático de Documentos (ADF). Resolução óptica mínima de 1.200 x 1.200 dpi no vidro e de 600 x 600 dpi no ADF. Funcionalidade de digitalização direta para e-mail, imagem, OCR, arquivo e servidor FTP. Recursos de redução e ampliação na faixa de 25% a 400% com incrementos de 1%. Suporte a funções de cópia de documentos de identidade (ID Card Copy) e agrupamento de páginas N-em-1 (2 em 1, 4 em 1). Sistema de suprimentos com cartucho de toner e unidade de cilindro/imagem individualizados e independentes. O cartucho de toner fornecido com o equipamento deve ter rendimento mínimo de 2.600 páginas, conforme a norma	04		

LOTE	Equipamento/TIC	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	ISO/IEC 19752. A unidade de cilindro/imagem deve ter vida útil de 12.000 páginas. Suporte a ciclo máximo mensal de até 15.000 páginas e volume mensal recomendado de no mínimo 2.000 páginas. Compatibilidade nativa com sistemas operacionais Windows (10, 11 e versões Server), macOS e distribuições Linux. Alimentação elétrica em 110V–120V AC, 50/60 Hz (ou bivolt).			
02	MONITOR DE VÍDEO: Monitor para computador com tela de no mínimo 27 polegadas na diagonal visual. Resolução nativa Full HD (1920 x 1080 pixels). Tecnologia de iluminação e matriz do painel do tipo LED com amplo ângulo de visão (178° horizontal e 178° vertical). Proporção de tela widescreen 16:9. Tratamento de superfície de tela anti-reflexivo (Anti-Glare). Taxa de atualização nativa de no mínimo 144 Hz via conexões digitais. Tempo de resposta máximo de 1 ms (milissegundo) com tecnologia de redução de desfoque de movimento (MBR / Motion Blur Reduction) e suporte à comutação rápida de pixels. Suporte a ampla gama de cores e compatibilidade com padrão de alto alcance dinâmico HDR10 (High Dynamic Range). Suporte nativo e compatibilidade com tecnologias de taxa de atualização variável para prevenção de corte e travamento de imagem, incluindo NVIDIA® G-SYNC® Compatible e AMD FreeSync™. Presença de recursos para aprimoramento de jogos e uso contínuo, como estabilizador de tons escuros (Black Stabilizer), mira dinâmica na tela (Crosshair), modo de leitura (Reader Mode) e tecnologia para eliminação de cintilação de tela (Flicker Safe/Flicker-Free). Disponibilidade de no mínimo 01 (uma) entrada digital HDMI e 01 (uma) entrada digital DisplayPort. Presença de 01 (uma) saída de áudio analógico para fones de ouvido (conector P2 / 3,5 mm). Suporte a ajuste de inclinação (tilt) do painel. Compatibilidade com padrão de furação para montagem em suporte de parede ou articulado VESA (no padrão 100 x 100 mm). Fonte de alimentação bivolt automática (100V a 240V AC, 50/60 Hz), acompanhada de cabo de força no padrão ABNT NBR 14136 e cabo de sinal digital (DisplayPort e/ou HDMI).	04		
03	MICROCOMPUTADOR: Processador e Unidade Central de Processamento: Processador de arquitetura x86-64, com no mínimo 4 núcleos físicos (quad-core) e 4 threads de processamento. Frequência de clock base mínima de 3,6 GHz e frequência de clock turbo mínima de 4,2 GHz, equivalente ou superior ao desempenho de um processador Intel® Core™ i3 de 9ª Geração. Memória cache L3/Smart Cache integrada de no mínimo 6 MB. Suporte nativo à arquitetura de 64 bits. Placa-Mãe (Mainboard): Placa-mãe compatível com a arquitetura do processador ofertado (padrão de	03		

LOTE	Equipamento/TIC	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	referência para chipset equivalente ou superior ao Intel® H310). Formato Micro-ATX ou ATX. Suporte à memória RAM DDR4 em arquitetura de duplo canal (Dual Channel). Presença de no mínimo 01 (um) slot PCI Express x16 para expansão de vídeo, no mínimo 01 (um) slot PCI Express x1, e no mínimo 04 (quatro) portas SATA III (6 Gb/s). Interfaces de conexão no painel traseiro contendo no mínimo: 01 porta de rede RJ-45, portas USB 3.0/3.1 e USB 2.0, saídas de vídeo analógica (VGA) e digital (HDMI e/ou DisplayPort), além de conexões de áudio de alta definição (entrada de linha, saída de linha e microfone). Memória RAM: Memória RAM de no mínimo 8 GB do tipo DDR4, operando em frequência mínima de 2400 MHz (ou superior, conforme suporte do conjunto processador/placa-mãe). Unidade de memória instalada em módulo padrão DIMM. Armazenamento Interno: Unidade de armazenamento de estado sólido (SSD - Solid State Drive) com capacidade nominal mínima de 240 GB. Interface de conexão SATA III (6 Gb/s) ou M.2 NVMe. Taxas de transferência mínimas de leitura sequencial de 500 MB/s e gravação sequencial de 400 MB/s, garantindo rápido acesso a dados e inicialização do sistema operacional. Gabinete e Fonte de Alimentação: Gabinete padrão minitorre ou torre compatível com o formato da placa-mãe, na cor preta, com furação para ventilação e portas de conexão áudio e USB no painel frontal. Fonte de alimentação padrão ATX com potência real contínua compatível com o consumo do sistema (mínimo de 200W a 300W reais), com seletor de voltagem manual ou bivolt automático (110V/220V AC, 50/60 Hz), fornecida acompanhada de cabo de força no padrão ABNT NBR 14136. Periféricos (Teclado e Mouse): Teclado padrão ABNT2 (com tecla "Ç"), conexões com fio via interface USB, teclas gravadas a laser ou de alta durabilidade, ajustável em altura. Mouse óptico com fio, conexão USB, resolução mínima de 1.000 DPI, design ergonômico e ambidestro, contendo no mínimo 2 botões e rolamento (scroll). Ambos os periféricos na cor preta e do mesmo fabricante ou padrão de acabamento do gabinete. Proteção Elétrica (Estabilizador de Voltagem): Estabilizador de tensão de voltagem com potência nominal mínima de 300 VA / 300 W. Entrada bivolt manual ou automática (115V/220V AC) e saída monofásica em 115V AC. No mínimo 04 (quatro) tomadas de saída no padrão ABNT NBR 14136. Filtro de linha e proteção integrados contra sobretensão, subtensão, curto-circuito e surtos de rede elétrica. Gabinete em material antichama, botão liga/desliga com sinalização luminosa e cabo de alimentação certificado. Sistema Operacional e Licenciamento: Licença original e perpétua (ou pré-instalada de			

*** PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA ***

LOTE	Equipamento/TIC	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	fábrica do tipo OEM) do sistema operacional Microsoft Windows (versão 10 Pro ou 11 Pro de 64 bits), em português do Brasil. O equipamento deve ser entregue com o sistema devidamente instalado, ativado, configurado e pronto para uso, incluindo todos os drivers de dispositivos atualizados e mídia/chave de ativação digital vinculada ao equipamento.			

Obs.: Na presente proposta já estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, taxas, impostos, encargos trabalhistas e previdenciários, funcionários e demais custos para perfeita execução do objeto, bem como qualquer outra condição prevista no Anexo I – Termo de Referência.

Validade da proposta: ____ (_____) dias, contados a partir da data de entrega da proposta.

(Cidade/UF), em ____ de ____ de 2026.

Nome /Assinatura do Representante Legal